

YUKO UTTO 80W**УНІВЕРСАЛЬНА ТРАКТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ГІДРОСИСТЕМ І ТРАНСМІСІЙ****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

API GL-4

ОПИС:

Універсальна тракторна олива, яка належить до типу UTTO, призначена для змащення коробок передач, головних передач, гідравлічних систем, а також мокрих гальм і зчеплень в тракторах, лісо- і сільськогосподарській техніці та будівельних машинах. Застосовується також для важких умов експлуатації.

Універсальна тракторна олива для гідросистем і трансмісій (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil). Виробляється з використанням високоякісних мінеральних базових олів і багатофункціонального пакета присадок.

ВІДПОВІДНОСТІ:

JOHN DEERE J20A, J20C AGCO MF M1135, M1139, M1141 CASE MS1207, MS1210
 ZF TE-ML 03E, 05F,06D, 06K, 06M, 06N, 06R,17E, 21F ALLISON C4 Caterpillar TO-2 Case New Holland MAT-3525
 M2C-134 A-D FNHA-2-D.201.00 Volvo WB 101 Massey-Ferguson M1143 M1145 Ford

ПЕРЕВАГИ:

- чудові протизносні властивості забезпечують максимальний термін служби деталей техніки;
- застосування модифікаторів тертя дозволяє досягти необхідного рівня фрикційних властивостей, забезпечуючи ефективну роботу мокрих гальм і зчеплення;
- відмінні протизносні та протизадирні властивості забезпечують захист зубчастих передач і вузлів гідравлічних систем в широкому діапазоні температур навколишнього середовища;
- може застосовуватися в якості загального мастильного матеріалу для трансмісії та гідравлічної системи;
- надійний захист агрегатів трактора в різних умовах експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при темп. 100 °С, мм² / с 9,7
 Індекс в'язкості 138
 Лужне число TBN, мг КОН/г 9,2
 Температура спалаху, °С 220
 Температура застигання, °С -30

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	011118	
Відро жєсть 20л	011335	
Налив	000000	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берігти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°С. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берігти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.