

ANTIFREEZE CONCENTRATE (SUPER G11 СИНІЙ)**КОНЦЕНТРАТ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

ASTM D3306 ASTM D4985

ОПИС:

Концентрат охолоджувальної рідини синього кольору, призначений для застосування у сучасних бензинових і дизельних двигунах легкових, вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, стаціонарних двигунах (в т.ч. з легких металів). Чудово зарекомендував себе при експлуатації за будь-яких сезонних і кліматичних умов.

Захищає двигун від замерзання, перегріву, корозії, запобігає утворенню шкідливих відкладень. Забезпечує надійний захист металевих деталей двигуна з чавуну, алюмінію, міді й сталі.

YUKO Antifreeze Concentrate (Super G11 синій) виготовлений на основі моноетиленгліколю і спеціальних антикорозійних присадок.

Застосування:

Попередньо YUKO Antifreeze Concentrate (Super G11 синій) необхідно змішати з демінералізованою водою у співвідношенні від 33% до 60%. Оптимальним є співвідношення 50/50. Для змішування рекомендовано використання пом'якшеної води.

При 50% суміші концентрату з водою досягається захист від морозу до -37 °С, а при 33% суміші концентрату з водою - до -18 °С.

ДОПУСКИ:

G11

ВІДПОВІДНОСТІ:

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11) BMW GS 9400 MAN 324 NF MB 325.0/325.2 MTU (MTL 5048) BS 6580 Porsche
Saab 6901 599 Opel GM QL 130100 Cummins 85T8-2 Cummins CES 14603 Caterpillar Detroit Diesel 7SE298
John Deere 8650-5 Case New Holland Volvo MACK 014617004

ПЕРЕВАГИ:

- Тривалий та ефективний захист від корозії для всіх конструктивних елементів системи охолодження;
- Захист від перегрівання та морозу;
- Збільшена міцність холодоагенту;
- Зменшення імовірності кавітаційних руйнувань, наприклад, у насоса охолоджувальної рідини;
- Запобігання піноутворенню.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Відносна щільність при 15.6 °С	1118 kg/m ³
pH значення при 50% розведенні водою	8.4
Температура застигання	-42 °С
Колір	синій

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20кг	024549	
Бочка метал 200л	018442	482007024924
Каністра пластик 10кг	019359	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнєнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.