

МАСТИЛО ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ

ОПИС:

Універсальне мастило для ланцюгів мотоциклів, велосипедів, приводних ланцюгів сільгосптехніки та підймальних пристроїв. Має високі адгезійні властивості. Ефективно змащує, утворюючи захисний шар і забезпечує безперебійну роботу приводів ланцюгів. Надійно захищає ланцюги від корозії, протидіє вимиванню водою, запобігає розтягненню, подовжує термін служби.

Спосіб застосування.

Перед нанесенням рекомендується очистити поверхні. Струсити балон. Нанести засіб на поверхню невеликими дозами, надлишки видалити сухою чистою тканиною.

Умови зберігання.

Берегти від прямих сонячних променів і нагрівання понад +50°C! Не розпилювати поблизу відкритого вогню, гарячих поверхонь та інших джерел займання. Не вдихати, не розбирати, не деформувати! Утилізувати відпрацьований балон як побутові відходи! Зберігати за температури від -20°C до +50°C. **ОБЕРЕЖНО: балон під тиском! НЕ ПРОКОЛЮВАТИ І НЕ СПАЛЮВАТИ!** **ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО!** Гарантійний термін зберігання 5 років від дати виробництва при дотриманні правил зберігання і цілісності упаковки.

ПЕРЕВАГИ:

- Для швидкохідних і високонавантажених приводних ланцюгів.
- Зносостійке, термостійке мастило з високими адгезійними властивостями.
- Ефективно змащує, утворює захисний шар і забезпечує безперебійну роботу приводів ланцюгів.
- Легке нанесення та розподіл мастила по ланках ланцюга, що забезпечує роботу механізмів в будь-яких умовах експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Надлишковий тиск насичених парів вміст аерозольної упаковки при 20 °С	0.2-0.4* Мпа, 2.0-4.0 кгс/см ³
Час висихання при температурі 20 (±2) °С	хв, не більше 20* не менш 20*, не більш 45*
Масова частка нелетких речовин, %	0,8*
Відносна щільність при 15 °С, г/см ³	не менш 97*
Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки %	

Фасування	Артикул	Штрихкод
Балон жерсть 0.4л	026834	4823110408124

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.