

DIESEL AGRO**СЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

SAE 30 API CC

ОПИС:

Мінеральна моторна олива для змащування в теплий період дизельних двигунів з невисоким наддувом, високофорсованих автотракторних дизелів без наддуву, стаціонарних дизелів, що працюють з високими обертами, а також двигунів автомобілів типу "КамАЗ", "ЗІЛ", автобусів "Ікарус". За своїми експлуатаційними властивостями дорівнює та навіть перевищує властивості M-10Г2к.

ПЕРЕВАГИ:

- Захищає деталі дизельних двигунів від усіх видів відкладень і корозії;
- Має гарні змащувальні властивості;
- Висока термоокислювальна стабільність;
- Характеризується здатністю нейтралізувати кислоти, які утворюються в процесі експлуатації двигуна.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	9,3 – 12,5
Густина при 20°C, кг/м ³	910
Індекс в'язкості	85
Лужне число, мг КОН/г	6,0
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	220
Температура застигання, °C	-18
Зольність сульфатна, %	1,3

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	22161	
Ойлбокс_картон. поліетилен 20л	22162	
Каністра пластик 20л	22160	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.