

DIESEL SAE40

СЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 40 API CC

ОПИС:

Призначена для середньофорсованих автотракторних двигунів без наддуву, дизель-генераторів, насосних агрегатів, середньофорсованих тепловозних дизелів, що працюють при підвищених навантаженнях на дизельному паливі з вмістом сірки до 0,5%. За своїми експлуатаційними властивостями дорівнює та навіть перевищує властивості M-14B2.

ПЕРЕВАГИ:

- Захищає деталі двигуна від усіх видів відкладень і корозії;
- Має добрі миючі, антиокиснювальні, протизадирні і протизношувальні властивості;
- Характеризується здатністю нейтралізувати кислоти, що утворюються в результаті експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	14,2
Густина при 20°C, кг/м ³	895
Індекс в'язкості	90
Лужне число, мг КОН/г	7,15
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	240
Температура застигання, °C	-22
Зольність сульфатна, %	0,99

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	020537	
Каністра пластик 20л	020536	4823110402412

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогненебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.