

ГАЛЬМІВНА РІДИНА DOT 4

УНІВЕРСАЛЬНА СИНТЕТИЧНА ГАЛЬМІВНА РІДИНА

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE J1704 ISO 4925 Class 4

ОПИС:

Універсальна синтетична гальмівна рідина для гідравлічних гальмівних систем та приводів зчеплення легкових та вантажних автомобілів, мототехніки, комерційної та іншої спеціалізованої техніки.

Сумісна з сучасними системами безпеки типу ABS, ESP, TSC, EBD тощо. Рекомендована до використання в техніці, що оснащена дисковими та/або барабанними гальмівними механізмами, де виробником допускається використання гальмівної рідини стандарту DOT 4.

Забезпечує надійну роботу гальмівної системи при стандартних та високих навантаженнях у найширшому діапазоні температур.

ДОПУСКИ:

JIS K 2233 Class 4 FMVSS 116 DOT 4

ВІДПОВІДНОСТІ:

Mercedes-Benz MB 331.0 VW-norm 501 14 Ford M6C62-A, M6C9103-A Nissan KE903-99932 NH 800A (Honda)

Renault 41-02-001 Fiat 9.55597 Opel/GM 19 42 421 Toyota Hyundai Kia

Фасування	Артикул	Штрихкод
Банка жерсть 910г	023248	4823110403433
Банка жерсть 455г	023246	4823110403297

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Березти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Березти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.