

DYNAMIC 20W-50

УНІВЕРСАЛЬНА МОТОРНА ОЛИВА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СИНТЕТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 20W-50 API SG API CD

ОПИС:

Призначена для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, мікроавтобусів, легкого вантажного транспорту відповідно інструкцій виробників.

Виробляється з якісних базових олів з додаванням поліпшеного пакета присадок, що містить синтетичні компоненти, забезпечуючи високі експлуатаційні характеристики.

ПЕРЕВАГИ:

- Високі протизносні, антиокиснювальні і диспергируючі характеристики;
- Підвищена чистота двигуна за рахунок високого вмісту синтетичних компонентів;
- Легкий «холодний запуск» в зимових умовах;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Густина при 20°C, кг/м ³	885
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	19.9
Індекс в'язкості	125
Лужне число, мг КОН/г	8.0
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	220

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	020531	
Каністра пластик 5л	020528	
Каністра пластик 1л	020525	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогненебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.