

YUKO HYDRAULIC OIL 46**ОЛИВА ГІДРАВЛІЧНА.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

ISO 46 ISO HM DIN HLP

ОПИС:

Олива розроблена з урахуванням сучасних вимог до гідравлічних систем, що працюють в стандартних режимах експлуатації. Hydraulic Oil 46 — створена для забезпечення максимальних характеристик і надійності в роботі гідравлічних систем. Олива виконує ключові функції, забезпечуючи стабільність і довговічність роботи. Ефективно працює у сільськогосподарській, будівельній техніці, виробничих механізмах з гідроприводом.

Hydraulic Oil 46 виготовлено на основі базових олів високого ступеня очищення. До складу додається спеціальний пакет модифікаторів, які покращують експлуатаційні характеристики продукту.

ПЕРЕВАГИ:

- Захист від корозії: подовжує термін служби деталей, запобігаючи руйнуванню металевих деталей.
- Охолодження: сприяє підтримці оптимальної температури, запобігаючи перегріву системи.
- Зниження зносу: ефективно захищає елементи системи від механічних пошкоджень і передчасного зносу.
- Чистота системи: запобігає утворенню відкладень та забруднень, забезпечуючи безперебійну роботу.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	45.5
Густина при 20°C, кг/м ³	890
Індекс в'язкості	98
Кислотне число, мг КОН/г	0.65
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	218
Температура застигання, °C	-32

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	25644	
Каністра пластик 20л	25645	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.