

YUKO ЛІТОЛ-24 EP

БАГАТОЦІЛЬОВЕ EP МАСТИЛО

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2 ISO L-XDCEB 2 DIN KP2K-40

ОПИС:

Універсальне мастило ЛІТОЛ-24 EP з пакетом сучасних протизносних присадок (extreme pressure). Використовується для змащування всіх типів вузлів тертя: підшипників кочення та ковзання, шарнірів, зубчастих передач та інших передач промислового та іншого обладнання сільськогосподарської, автомобільної та будівельної техніки, що працюють при температурі -40 °C ... +120 °C (короткочасно 130 °C).

ПЕРЕВАГИ:

- Покращене запобігання зносу та ударним навантаженням за умов стандартних робочих температур;
- Зменшене вимивання брудною та солоною водою завдяки відмінній адгезії ;
- Робота за умов екстремально низьких температур.

Фасування	Артикул	Штрихкод
Відро пластик 17кг	025035	4823110406472
Відро жесьть 17кг	022627	4823110402962
Відро пластик 9кг	022618	4823110402955
Відро пластик 2.7кг	022619	4823110402894

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.