

MAX SYNTHETIC 0W-20

СИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 0W-20 API SP ILSAC GF-6A

ОПИС:

Високоєфективна, паливозберігаюча синтетична моторна олива для бензинових і дизельних двигунів нового покоління з сучасними системами нейтралізації відпрацьованих газів. Розроблена для автомобілів, вироблених для американського та азіатського ринків (A&A).

Ідеально підходить для двигунів зі збільшеними інтервалами заміни (Longlife). Може застосовуватися для динамічних і екстремальних стилів водіння.

ВІДПОВІДНОСТІ:

GM dexos1 Gen 2 Ford WSS-M2C947-A, WSS-M2C962-A1 Chrysler MS-6395 FIAT 9.55535-CR1/GSX Toyota Nissan
 Honda/Acura Mitsubishi Mazda Suzuki HYBRID Cars Honda/Acura HTO-6 GM 6094 M MB 229.6 BMW LL-01 FE
 VOLVO 95200377 STJLR 03.5003

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує стабільну мастильну плівку в широкому діапазоні температур;
- Сприяє зниженню витрати палива і підвищенню екологічності відпрацьованих газів;
- Має хорошу стійкість до механічного зсуву (HTHS) протягом всього терміну експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	7,7
Густина при 20°C, кг/м ³	840
Індекс в'язкості	177
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	225
Температура застигання, °C	-44

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 4л	022063	4820070241521
Каністра жерсть 1л	021555	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.