

MAX SYNTHETIC 5W-30

СИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A

ОПИС:

Високоєфективна, паливозберігаюча синтетична моторна олива для бензинових і дизельних двигунів нового покоління з сучасними системами нейтралізації відпрацьованих газів. Містить ПАО. Розроблена для автомобілів, вироблених для американського та азійського ринків (A&A).

Ідеально підходить для двигунів зі збільшеними інтервалами заміни (Longlife).

Може застосовуватися для динамічних і екстремальних стилів водіння.

ВІДПОВІДНОСТІ:

GM dexos1 Gen 2 GM 6094M/4718M Ford WSS-M2C929-A/946A, WSS-M2C945-A Renault RN0700 Toyota Nissan
Honda/Acura Mitsubishi Mazda Suzuki Chrysler MS 6395 Ford WSS M2C 912A/913A/B/C/D Jaguar
Land Rover STJLR.03.5003

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує стабільну мастильну плівку в широкому діапазоні температур;
- Сприяє зниженню витрати палива і підвищенню екологічності відпрацьованих газів;
- Має хорошу стійкість до механічного зсуву (HTHS) протягом всього терміну експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	10.2
Густина при 20°C, кг/м ³	855
Індекс в'язкості	175
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	215
Температура застигання, °C	-42

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 1л	021577	
Каністра жерсть 4л	022065	482311040152
Ойлбокс картон. поліетилен 20л	020773	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.