

MEGA HD 15W-40

ВСЕСЕЗОННА ОЛИВА ДЛЯ СУЧАСНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40 API CI-4 API CF ACEA E4 ACEA E7

ОПИС:

Всесезонна моторна олива для застосування в сучасних важко-навантажених дизельних двигунах (в тому числі оснащених турбонаддувом, нейтралізатором відпрацьованих газів ERG, уловлювачем масляного туману OMS) сільськогосподарської та будівельної техніки, вантажівок, гірничо-видобувної техніки, працюючих в важких умовах.

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB- 228.5 MAN M 3277 MAN M 3377 Volvo VDS-3 Renault RLD-2 DQC IV-10 CES 20077/78 MTU Type 3
ECF -2 UHPD

ПЕРЕВАГИ:

- Можливість легкого запуску у зимній період;
- Високі та стабільні робочі характеристики в будь-яких режимах роботи;
- Відмінні антипінні властивості;
- Запобігає утворенню в двигуні високо- та низькотемпературних відкладень;
- Сумісність з ущільненнями двигуна.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	15
Густина при 20°C, кг/м ³	910
Індекс в'язкості	120
В'язкість динамічна, мПа·с, при мінус 20°C, не більше	7000
Лужне число, мгКОН/г	9,0
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-30
Зольність сульфатна, %	2,0

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	15458	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.