

MEGA SYNT 10W-40

СИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40 API SN ACEA CK-4 ACEA E7-16 ACEA E9-16

ОПИС:

Олива MEGA SYNT 10W-40 – синтетична моторна олива для використання у високонавантажених високошвидкісних дизельних двигунах внутрішнього згоряння транспортних засобів, обладнаних фільтром сажі (DPF), рециркулятором та нейтралізатором відпрацьованих газів (EGR та SCR) та також бензинових двигунів.

ВІДПОВІДНОСТІ:

MAN 3477 MB 228.31 MB 228.51 MAN M3775 Deutz DQC III-10LA Volvo VDS-4.5 Renault RLD-4
 Cummins CES20086 Caterpillar ECF-3 Detroit Diesel DFS 93K222 Scania LDF-4

ПЕРЕВАГИ:

- Подовжений інтервал заміни оливи;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні;
- Поліпшені антипінні властивості, що значно знижує ризик утворення піни в системі гідроприводу клапанів;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Густина при 20°C, кг/м ³	858.3
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	14.5-16.0
Індекс в'язкості	156
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	224
Температура застигання, °C	-30
Лужне число, мг КОН/г	9.78
Зольність сульфатна, %	0.63
Випробування на корозію	витримує
Динамічна в'язкість при мінус 20°C, мПа·с	5000
Масова частка активних елементів, %	-
- фосфор	0.12
- сірки	0.34
Колір на колориметрі ЦНТ, одиниць ЦНТ,	1.0

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	024112	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.