

**MEGA SYNT 15W-40****ADVANCED MULTIGRADE ENGINE OIL****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

SAE 15W-40 API CK-4 API SN ACEA E7 ACEA E9 JASO DH-2

**ОПИС:**

Удосконалена всесезонна моторна олива для використання у високошвидкісних вантажних дизельних двигунах, розроблена для збільшених інтервалів заміни та більш надійної системи рециркуляції двигуна та вихлопних газів. Він використовується у двигунах, обладнаних системами попередньої обробки вихлопних газів із використанням дизельних сажових фільтрів (DPF) і каталізатора окислення (DOC) у далекомагістральних вантажівках і позашляхових транспортних засобах, включаючи будівництво, видобуток корисних копалин, кар'єри та сільське господарство. Використовувати за існуючими стандартами та правилами поводження з продуктом.

**ВІДПОВІДНОСТІ:**

Mack EOS-4.5 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4.5 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081, CES 20086  
 Detroit Diesel DDC 93K218, DDC 93K222 Deutz DQC III-10 LA IVECO MAN M 3275, M 3575, MB 228.31 MTU Typ 2.1

**ПЕРЕВАГИ:**

- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи протягом усього періоду експлуатації;
- Високі та стабільні робочі характеристики в будь-яких режимах роботи;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні.

**ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14.4
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	895
Індекс в'язкості	130
В'язкість динамічна, мПа·с, при мінус 20°C, не більше	7000
Лужне число, мг КОН/г	9.0
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-25
Зольність сульфатна, %	1.0

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	022851	
Бочка метал 200л	021489	

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:**

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.