

MEGA SYNT 5W-30

СИНТЕТИЧНА ДИЗЕЛЬНА ОЛИВА

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-30 API CK-4 ACEA E4 ACEA E6 ACEA E7

ОПИС:

Вдосконалена Low SAPS синтетична моторна олива для високонавантажених високошвидкісних дизельних двигунів з фільтром сажі (DPF) і каталізатором окислення (DOC) з подовженим інтервалом заміни.

ДОПУСКИ:

MAN-Approval M 3775, MAN-Approval M 3677 DTFR 15C110 MB 228.51, MB 228.31 VOLVO VDS-4/VDS-4.5
 MACK EO-O PREMIUM PLUS RENAULT TRUCKS RLD-3 SCANIA LDF-4 DAF IVECO 18-1804

ВІДПОВІДНОСТІ:

MTU Type 2.1 DDC 93K218 Deutz DQC IV-10-LA CAT ECF-3 Cummins CES 20086 Cummins CES 20081

ПЕРЕВАГИ:

- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи протягом усього періоду експлуатації;
- Високі та стабільні робочі характеристики в будь-яких режимах роботи;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні;

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	11,1
Густина при 20°C, кг/м ³	855
Індекс в'язкості	173
В'язкість динамічна, мПа·с, при мінус 30°C, не більше	4745
Лужне число, мг КОН/г	9,33
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	219
Температура застигання, °C	-43
Зольність сульфатна, %	0,88

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	022850	482311040316

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.