

## REDUS MOLYBDENUM

### МАСТИЛО РЕДУКТОРНЕ З МОЛІБДЕНОМ

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2    DIN KPF2K-40

#### ОПИС:

Протизносне водостійке мастило з дисульфідом молібдену ( $\text{MoS}_2$ ) для редукторів садово-паркової техніки: газонокосарок, кущорізів, тримерів, електроножиць, садових пирососів та повітродувів, приводних елементів культиваторів, снігозбиральних машин умовах вібрацій, екстремально високих та ударних навантажень. Також застосовується для змащення рухомих частин редукторів, хрестовин, карданних з'єднань електроінструменту.

Виготовлена на основі гідроксистеарату літію, посилена протизадирною, антиокислювальною та антифрикційною присадкою.

Для зручності нанесення мастила туба укомплектована носом-аплікатором, що знімається.

#### ПЕРЕВАГИ:

- Високі протизносні та протизадирні характеристики;
- Відмінно підходить для високооберткових вузлів техніки;
- Механічна та антиокислювальна стабільність;
- Низька випаровуваність та хороша водостійкість;
- Надійне змащування та захист від перегріву;
- Широкий температурний спектр застосування.

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В'язкість ефективна при $-20\text{ }^\circ\text{C}$ , 10 с-1, Па•с, не більше	680
Пенетрація при $25\text{ }^\circ\text{C}$ , х 10-1 мм	260
Температура краплепадіння, $^\circ\text{C}$	195
Корозійний вплив на метали	витримує
Колоїдна стабільність, %	16
Випаровуваність, %, не більше	3
Масова частка механічних домішок, %, не більше	0,0025
Навантаження зварювання (P <sub>св</sub> ), Н, не менше	3685
Масова частка води, %, не більше	0,03

Фасування	Артикул	Штрихкод
Туба пластик 0.125л	015182	482007024402

#### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище  $+60\text{ }^\circ\text{C}$ . У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.