

## REDUS UNIVERSAL

### МАСТИЛО РЕДУКТОРНЕ УНІВЕРСАЛЬНЕ

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 1 ISO 6743-9: L-XCCHB1 DIN KP1K-30

#### ОПИС:

Універсальне мастило призначене для редукторів та внутрішніх рухомих частин електроінструменту, садово-паркової техніки та інших механізмів та обладнання, що працює при високих навантаженнях і температурах.

Завдяки вмісту присадок класу EP ефективно змащує поверхню, забезпечує високі протизносні та антикорозійні властивості.

Гарантує тривалий захист від вимивання водою і перегріву рухливих частин.

Для зручності нанесення мастила туба укомплектована знімним носом-аплікатором.

#### ДОПУСКИ:

EP

#### ПЕРЕВАГИ:

- Зменшує зношування в умовах високих температур та вібрацій;
- Механічна та протиокислювальна стабільність;
- Надійне змащування і низька випаровуваність;
- Захист від іржавіння та корозії;
- Стійкість до вимивання водою.

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|   |          |
|---|----------|
| В'язкість ефективна при -20 °С, 10 с-1, Па•с, не більше | 600      |
| Пенетрація при 25 °С, х 10-1 мм                         | 310-340  |
| Температура крапання, °С                                | 180      |
| Корозійний вплив на метали                              | витримує |
| Колоїдна стабільність, %                                | 18       |
| Випарність, %, не більше                                | 2        |
| Навантаження зварювання (Рзв), Н, не менш               | 2450     |

| Фасування           | Артикул | Штрихкод     |
|---------------------|---------|--------------|
| Туба пластик 0.125л | 015181  | 482007024401 |

#### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°С. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей.

Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.