

SUPER DIESEL 10W-40

ВСЕСЕЗОННА МІНЕРАЛЬНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40 API CF-4 API SJ ACEA E2 ACEA E5

ОПИС:

Моторна олива для сучасних, дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів і вантажних автомобілів, у т.ч. тих, що працюють на паливі з високим вмістом сірки. Виготовляється із мінеральних базових олів і сучасних присадок. Має відмінні робочі характеристики. Оптимальна для більшості дизельних двигунів.

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.1 MAN M271 Volvo VDS/VDS-2

ПЕРЕВАГИ:

- Відмінні змащувальні, мийні та антикорозійні характеристики
- Надійний захист двигуна від низько- і високотемпературних відкладень
- Оптимальна для поширених моделей дизельних двигунів
- Сумісність з усіма типами ущільнювачів
- Усі форми пакування мають кілька ступенів захисту від підробок

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	13,7
Густина при 20°C, кг/м ³	880
Індекс в'язкості	152
Лужне число, мг КОН/г	9,3
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	218
Температура застигання, °C	-39

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	021331	4823110401682
Бочка метал 200л	018082	482007024640

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогненебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.