

## SUPER DIESEL 15W-40

ВСЕСЕЗОННА МІНЕРАЛЬНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ СУЧАСНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40 API CF-4 API SJ ACEA E2 ACEA E5

### ОПИС:

Призначена для сучасних атмосферних і турбованих дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів і вантажних автомобілів в т.ч.; тих, що працюють на паливі з високим вмістом сірки.

Виробляється з мінеральних базових олів і сучасних присадок, забезпечуючи стабільність робочих характеристик оливи протягом усього терміну зберігання та експлуатації.

### ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.1 MAN M271 Volvo VDS/VDS-2

### ПЕРЕВАГИ:

- Відмінні змащувальні, миючі та антикорозійні характеристики;
- Надійний захист двигуна від низько-і високотемпературних відкладень;
- Завдяки відповідності класу якості API CF-4 є оптимальним вибором для найбільш поширених моделей дизельних двигунів;
- Сумісність з усіма типами ущільнень;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14,9
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	870
Індекс в'язкості	135
Лужне число, мг КОН/г	9,8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-38

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	021332	4820070240658
Бочка метал 200л	000175	482007024012

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.