

SUPER GAS 15W-40**НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ АВТО ОБЛАДНАНИХ ГБО****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

SAE 15W-40 API SM API CF

ОПИС:

Напівсинтетична моторна олива преміум якості, спеціально розроблена для двигунів двопаливного типу живлення, оснащених ГБО (газ-бензин / газ-дизель) легкових автомобілів та мікроавтобусів які працюють в складних експлуатаційних умовах, у міському режимі, режимі «старт-стоп». Ефективно захищає двигун від високих температур, які досягаються під час спалювання газового палива.

Виготовляється з високоякісних базових олів із застосуванням унікальних синтетичних компонентів, що забезпечують клас в'язкості SAE 15W-40.

ДОПУСКИ:

MB 229.1 VW 501.00

ПЕРЕВАГИ:

- Має високі антипінні та антикорозійні властивості, сумісно з матеріалами ущільнень;
- Підвищена чистота двигуна за рахунок високого вмісту синтетичних компонентів;
- Збереження своїх в'язкісних характеристик в межах класу в'язкості протягом усього періоду експлуатації завдяки винятковій стабільності всіх компонентів;
- Захищає двигун від високих температур, що досягаються під час спалювання газового палива.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100 °С, мм ² / с	15.08
Густина при 20 °С, кг/м ³	855.90
Індекс в'язкості	148
Лужне число, мг КОН / г	5.78
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	220
Температура застигання, °С	мінус 35

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	014605	
Каністра пластик 20л	011909	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.