

SUPER SYNTHETIC C4 5W-30

СИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-30 API SN ACEA C4

ОПИС:

Повністю синтетична моторна олива з подовженим інтервалом заміни для більшості типів транспортних засобів з бензиновими та дизельними двигунами (інжекторними, багатоклапанними, з або без турбонаддуву, з або без каталізаторів відпрацьованих газів, з або без сажових фільтрів (DPF)).

Дозволяє знизити витрату пального. Виробляється з високоякісних синтетичних базових олів і присадок, забезпечуючи високу ефективність роботи двигуна в широкому температурному діапазоні і збільшуючи термін його експлуатації. Відповідає вимогам подовженого інтервалу заміни (WIV) групи VAG.

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 226.51 MB 229.51 Renault RN 0720 Fiat 9.55535-S4

ПЕРЕВАГИ:

- Стабільна робота двигуна за різних умов експлуатації
- Висока термічна та окисна стабільність;
- Ефективний захист від зносу та очищення внутрішніх деталей;
- Максимально довго зберігає свої експлуатаційні властивості, що дозволяє збільшити інтервали заміни оливи.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Густина при 20°C, кг/м ³	900
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	9,3 – 12,5
Індекс в'язкості	140
Лужне число, мг КОН/г	5,0
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-35

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 1л	027125	
Каністра пластик 5л	027006	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.