

SYNTHETIC DIESEL 5W-40

МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-40 API CI-4 API SL ACEA E4 ACEA E6 ACEA E7 ACEA E9

ОПИС:

Для використання у дизельних двигунах магістральної техніки, що працює в умовах високих навантажень, швидкості та подовженого терміну експлуатації, з інтервалом заміни до 100 000 км.

ПЕРЕВАГИ:

- Дозволяє підвищити інтервал заміни масла до 100 000 км. пробігу при використанні оригінальних витратних матеріалів та якісного палива;
- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи протягом усього періоду експлуатації;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні;

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	14,3
Густина при 20°C, кг/м ³	844
Індекс в'язкості, не менше	161
Лужне число, мг КОН/г, не менше	9,8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C, не нижче	227
Температура застигання, °C, не вище	-41

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	017193	4823110401033
Каністра пластик 20л	017192	4823110401026

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.