

TRANS 80W-90

УНІВЕРСАЛЬНА ВСЕСЕЗОННА ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 80W-90 API GL-4

ОПИС:

Застосовується в механічних коробках передач легкового та вантажного транспорту, диференціалах, розподільних коробках, важконавантажених передачах, а також в інших вузлах де рекомендовано використовувати оливи класу API GL-4.

ВІДПОВІДНОСТІ:

ZF TE-ML 16K 08 02L 01L Volvo 97305 DAF Iveco MB 235.11 MAN 341 Type E3 MAN 341 Type Z4

Renault Axle (B0032/2 Annex3)

ПЕРЕВАГИ:

- Стабільно високі робочі характеристики в різноманітних режимах роботи протягом тривалого часу;
- Має добрі антипінні та антикорозійні властивості, олива сумісна з матеріалами ущільнень;
- Високий рівень захисту від зношування в широкому діапазоні температур;
- Суттєво знижує зношування зубчастих передач та підшипників;
- Сучасний пакет протизадирних присадок забезпечує високий рівень захисту при різних навантаженнях, в тому числі ударних.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	16,4
Густина при 20°C, кг/м ³	891
Індекс в'язкості	92
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	210
Температура застигання, °C	-28

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 1л	012160	482007024445

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.