

TRANS HD 75-140

ВИСОКОЯКІСНА СИНТЕТИЧНА ОЛИВА

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 75W-140 API GL-5

ОПИС:

Високоякісна синтетична олива для мостів, коробок передач та важконавантажених трансмісій. Рекомендується до застосування в мостах SCANIA, коли потрібен рівень властивостей API GL-5, у системах, обладнаних масляним фільтром.

ПЕРЕВАГИ:

- Підвищена стійкість до високих навантажень, легкий запуск за низьких температур протягом усього терміну експлуатації;
- Стабільно високі робочі характеристики за різних режимів роботи, в т.ч. екстремальних;
- Завдяки високій термічній стабільності забезпечує збільшений інтервал заміни;
- Відмінні фрикційні властивості забезпечують плавне і чітке перемикавання передач та безшумну роботу.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	24,0 – 32,5
Густина при 20°C, кг/м³, не більше	900
Індекс в'язкості, не менше	175
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C, не вище	-40

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	019942	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.