

**TRANS HD 75W-90****ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА ДЛЯ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ВУЗЛІВ****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

SAE 75W-90 API GL-5

**ОПИС:**

Вдосконалена (НС) трансмісійна олива для використання в сучасних високонавантажених механізмах легкового та вантажного транспорту - механічних коробках передач, головних редукторів, диференціалах, роздавальних коробках, а також у всіх інших вузлах, де рекомендується застосування трансмісійних олив класу API GL-5.

**ПЕРЕВАГИ:**

- Підвищена стійкість до високих навантажень, легкий запуск за низьких температур протягом усього терміну експлуатації;
- Стабільно високі робочі характеристики за різних режимів роботи, в т.ч. екстремальних;
- Завдяки високій термічній стабільності забезпечує збільшений інтервал заміни;
- Відмінні фрикційні властивості забезпечують плавне і чітке перемикання передач та безшумну роботу.

**ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14,5
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	875
Індекс в'язкості	159
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	216
Температура застигання, °C	-40

Фасування	Артикул	Штрихкод
Відро жерсть 20л	020486	
Відро жерсть 20л	020481	
Каністра пластик 1кг	020477	

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:**

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.