

TRANS HD 80W-90**УНІВЕРСАЛЬНА ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА ДЛЯ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ВУЗЛІВ****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

SAE 80W-90 API GL-5

ОПИС:

Для сучасних високонавантажених механізмів легкового та вантажного транспорту - механічних коробок передач, головних редукторів, диференціалів, роздавальних коробок, а також у всіх інших вузлів, де рекомендується застосування трансмісійних олив класу API GL-5.

ВІДПОВІДНОСТІ:

MAN 342 N / 342 TypM2 MB 235.0, 235.6 ROCKWELL VOLVO 97310, 97313

FORD M-2C-9022 F / SM-2C-1011-A / EST-M2C-108C ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A Renault MIL-L-2105D

ПЕРЕВАГИ:

- Підвищена стійкість до високих навантажень, легкий запуск за низьких температур протягом усього терміну експлуатації;
- Стабільно високі робочі характеристики за різних режимів роботи, в т.ч. екстремальних;
- Завдяки високій термічній стабільності забезпечує збільшений інтервал заміни;
- Відмінні фрикційні властивості забезпечують плавне і чітке перемикання передач та безшумну роботу.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	15,8
Густина при 20°C, кг/м ³	880
Індекс в'язкості	147
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	206
Температура застигання, °C	-38

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 1л	020482	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.