

YUKO 1-13 (NLGI 3/4)**УНІВЕРСАЛЬНЕ АНТИФРИКЦІЙНЕ МАСТИЛО.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

NLGI 3/4

ОПИС:

Призначене для змащування різноманітних підшипників кочення, рідше - ковзання, підшипників електродвигунів, ступиць коліс автомобілів застарілих моделей.

Термін служби мастила в підшипниках досить великий. В підшипниках електромоторів мастило замінюють кожні три роки. Подача мастила у вузли тертя здійснюється як за допомогою нагнітачів, так і закладним способом.

ПЕРЕВАГИ:

- Збалансована рецептура та висока якість сировини;
- Тривалий термін служби в підшипниках;
- Висока здатність до прокачування при низьких температурах.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В'язкість ефективна при 0°C	350
Межа міцності на зсув при 80°C	200
Температура краплепадіння, °C, не менше	140
Колоїдна стабільність, %	10
Випаровуваність при 100°C за 1 год.	1,6
Пенетрація при 25 °C з перемішуванням, ммх10-1 220	

Фасування	Артикул	Штрихкод
Відро жєсть 17кг	009970	482007024452

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнєнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.