

YUKO ATF CVT**УНІВЕРСАЛЬНА ВСЕСЕЗОННА РОБОЧА РІДИНА ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ.****ОПИС:**

Використовується у варіаторах як з ремінним, так і з ланцюговим приводом. Рекомендовано для використання у варіаторах передач американських, азіатських та європейських виробників та інших трансмісій, де використання CVT ATF передбачено та рекомендовано в посібнику OEM. Він містить найновіший пакет протизносних присадок, що забезпечує високий крутний момент та зменшує знос.

ДОПУСКИ:

Toyota TC/CVT FE Mitsubishi CVTF-J1/SP III MB 236.20 Honda HMMF/HCF2/Z1 Subaru Lineartronic
CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT Nissan NS-1/NS-2 Hyundai/KIA SP-CVT1 Suzuki TC/NS-2/CVT

ВІДПОВІДНОСТІ:

GM DEX-CVT Ford WSS-M2C928-A Toyota TC/CVT FE Mitsubishi CVTF-J1/SP III MB 236.20 Honda HMMF/HCF2/Z1
Subaru Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT Nissan NS-1/NS-2 Hyundai/KIA SP-CVT1 Suzuki TC/NS-2/CVT

ПЕРЕВАГИ:

- Має високу термостабільність, стійкість до окислення та чудову прокачуваність (плинність при низькій температурі), забезпечуючи безперебійну роботу машини при надзвичайно низьких температурах;
- Відмінні фрикційні властивості;
- Забезпечує тиху роботу;
- Подовжує термін служби коробки передач.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	7.5
Густина при 20°C, кг/м ³	843.2
Індекс в'язкості	185
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-50

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 1л	021723	4820070245172

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.