

YUKO ATF VI**УНІВЕРСАЛЬНА ВСЕСЕЗОННА РОБОЧА РІДИНА ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ.****ОПИС:**

Найсучасніша робоча рідина для автоматичних трансмісій на основі HC базових олів та високоефективних присадок. Унікальний склад оливи забезпечує тривалі інтервали обслуговування, високу стійкість до зносу та окислення, ефективну роботу при найнижчих температурах. Рекомендовано для використання в сучасних ступінчастих автоматичних коробках та гідравлічних підсилювачів керма автомобілей, мікроавтобусів та вантажівок.

ДОПУСКИ:

GM DEXRON VI DEXRON III F/G/H DEXRON IID

ВІДПОВІДНОСТІ:

Aisin Warner JWS 3309 JWS 3324 AW-1 Audi VW G 052 162 G 055 162-A2 -A6 BMW ZF 5HP18FL 5HP24
 5HP30 Chrysler ATF+ +2 +3 Ford WSS M2C 922 A1 924 A (XT-8-QAW) Honda ATF 3.1 DW-1 Hyundai
 KIA SP-IV-M LT 71141 ZF 5HP 24 Mazda ATF D-II M-III M-V FZ Toyota ATF T-III T-IV WS
 Opel/GM 2217466 889200925 9986195 Voith 55.6336.XX (G607) Volvo PN 116 1640 - 1621 VW G US 000 16
 ZF TE-ML 09 11A 11B 21 ZF 3 4 8 9 speed Transmissions

ПЕРЕВАГИ:

- Відмінні фрикційні властивості;
- Забезпечує тиху роботу;
- Подовжує термін служби коробки передач.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	7,5
Густина при 20°C, кг/м ³	845
Індекс в'язкості	170
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	205
Температура застигання, °C	-52

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 1л	022043	4823110402283

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнєнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.