

## ОЧИСНИК КАРБЮРАТОРА

### ОПИС:

Ефективний очисник карбюратора без демонтажу. Швидко розчиняє забруднення і очищує, забезпечуючи коректну роботу паливної системи. Стабілізує роботу двигуна на холостих обертах, полегшує холодний пуск. Застосовується для очищення систем живлення дво- та чотиритактних бензинових двигунів, приводних ланцюгів, деталей зчеплення, насосів та інше.

### Спосіб застосування.

Зняти корпус повітряного фільтра для доступу до карбюратора. Струсити балон і розпорошити засіб на забруднені поверхні. Сильні забруднення видалити тканиною. Дати висохнути. За необхідності замінити повітряний фільтр і дати попрацювати двигуну на холостому ходу 30 сек для згорання залишків забруднень.

### Умови зберігання.

Берегти від прямих сонячних променів і нагрівання понад 50 °С! Не розпилювати поблизу відкритого вогню, гарячих поверхонь та інших джерел займання. Не вдихати, не розбирати, не деформувати! Утилізувати відпрацьований балон як побутові відходи!

Зберігати за температури від -20 °С до +50 °С. ОБЕРЕЖНО: балон під тиском! НЕ ПРОКОЛЮВАТИ І НЕ СПАЛЮВАТИ!

ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО! Гарантійний термін зберігання - 5 років від дати виробництва при дотриманні правил зберігання і цілісності упаковки.

### ПЕРЕВАГИ:

- Ефективно очищає карбюратор без демонтажу.
- Швидко розчиняє та видаляє забруднення.
- Стабілізує роботу двигуна на холостих обертах.
- Полегшує холодний пуск двигуна.
- Підходить для очищення систем живлення дво- та чотиритактних бензинових двигунів.
- Може застосовуватись для приводних ланцюгів, деталей зчеплення та насосів.

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Надлишковий тиск в аерозольній упаковці при 20 °С	МПа: 0.2-0.5, кгс/см <sup>2</sup> : 2.0-5.0
Допустима об'ємна частка запашки в засобах для внутрішньої обробки, %	не більше 0,9
В'язкість при 20 °С, сР	не більше 500
Відносна щільність при 15 °С, г/см <sup>3</sup>	1.1
Тиск парів при 20 °С, кПа	не більше 500
Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки, %	не менш ніж 95
Розчинність у воді	Не розчиняється

Фасування	Артикул	Штрихкод
Балон жерсть 0.4л	025960	

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°С. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнєнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.