

YUKO EOM-1 (ISO 32)**ВОДОЗМІШУВАНА МАСТИЛЬНО-ХОЛОДИЛЬНА РІДИНА.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

ISO 32

ОПИС:

Емульсол застосовується у вигляді 5% емульсії при операціях точіння, фрезерування, свердління, зенкерування, розгортання, стругання, різьбонарізання, протягування, шліфування чавунів, вуглецевих, низько-і середньолегованих конструкційних сталей, деяких сплавів і кольорових металів.

ПЕРЕВАГИ:

- Висока біостабільність;
- Поліпшена економічність і довговічність;
- Відсутність важких металів;
- Менше навантаження на довкілля і людину;
- Гарні зволожувальні та мийні властивості;
- Зменшення зносу обладнання та поліпшена якість обробки;
- Надійний захист від корозії.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В'язкість кінематична при 50°C, мм/с	39,5
Густина при 20°C, кг/м	880
Корозійний вплив робочої емульсії на метали витримує	
Робоча 5% емульсія, показник pH	9.9

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	006232	482007024131

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.