

YUKO FLUSHING OIL

ОЛИВА ПРОМИВНА ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ І ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

ОПИС:

Призначена для ефективного очищення масляних систем двигунів від шламових, низько- та високотемпературних відкладень. Очищує та попереджає блокування оливних каналів.

ПЕРЕВАГИ:

- Має високі миючі властивості, що дозволяє ефективно видаляти відкладення і осад з двигуна, прочищаючи забиті оливні канали;
- Короткий час промивки - всього 15 хвилин;
- Адаптує двигун до переходу на інший тип оливи (наприклад, з мінеральної на напівсинтетичну, при переході на оливу іншої торгової марки);
- Безпечна та сумісна з усіма типами моторних олив.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|--|------|
| Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с | 31 |
| Густина при 20°C, кг/м ³ | 878 |
| Лужне число, мг КОН/г | 0,86 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 175 |
| Температура застигання, °C | -15 |

| Фасування | Артикул | Штрихкод |
|---------------|---------|--------------|
| Каністра 3.2л | 000103 | 482007024153 |

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.