

YUKO HYDROL HM 46**ОЛИВА ГІДРАВЛІЧНА.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

ISO 46 ISO HM DIN HLP

ОПИС:

Олива призначена для гідравлічних систем вітчизняного та імпортного обладнання, де необхідне використання олив з високим класом чистоти. Використовується в обладнанні з насосами всіх типів, що працюють під тиском вище 25 МПа.

Виробляється з високоякісних особливо чистих базових олив з додаванням комплексної присадки.

ПЕРЕВАГИ:

- Високий клас чистоти забезпечує високий рівень експлуатаційних характеристик оливи;
- Відмінні низькотемпературні та і антикорозійні властивості;
- Стійкість до окиснення та піноутворення;
- Відмінний захист від зношування в широкому діапазоні навантажень.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	45.5
Густина при 20°C, кг/м ³	890
Індекс в'язкості	98
Кислотне число, мг КОН/г	0.65
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	218
Температура застигання, °C	-32

Фасування	Артикул	Штрихкод
Ойлбокс_картон. поліетилен 20л	022163	4823110402382
Бочка метал 200л	005505	482007024107
Каністра пластик 20л	021338	482007024378

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.