

YUKO HYDROL HM 68**ВИСОКОЯКІСНА ГІДРАВЛІЧНА ОЛІЯ.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

ISO 68 ISO HM DIN HLP

ОПИС:

Застосовується в гідравлічних системах промислового устаткування, верстатів і автомобілів, що вимагає високоякісної гідравлічної оливи.

Виготовляється з високоякісних мінеральних базових олив та збалансованими присадками, що гарантують високі антиокислювальні, протизносні, антикорозійні і протипінні характеристики.

Успішно застосовується там, де необхідний довгий термін експлуатації, відмінна фільтрованість, хороша гідролітична стабільність і високі властивості відділення води.

ПЕРЕВАГИ:

- не містить цинку, кальцію та інших металів;
- відмінний захист від зносу;
- чудова гідролітична стабільність;
- тривала стійкість до окислення забезпечує довгий термін експлуатації;
- низьке піноутворення;
- хороша фільтрованість.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Густина при 15°C, кг/м ³	883
Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	65.2
Кислотне число, мг КОН/г не більше	0.65
Індекс в'язкості	92
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	215
Температура застигання, °C	-32

Фасування	Артикул	Штрихкод
Відро жерсть 20л	017194	482007024527
Бочка метал 200л	009916	482007024532

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогне небезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.