

YUKO ID-40**УНІВЕРСАЛЬНЕ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ МАСТИЛО-СПРЕЙ.****ОПИС:**

Універсальне багатофункціональне мастило-спрей. Змащуючи деталі, знижує тертя, усуває скрипи, захищає від вологи та корозії. Ефективно очищує поверхню від іржі, жирних і бітумних забруднень, залишків клею. Швидко проникаючи, дозволяє звільнити заіржавілі та прикипілі деталі. Нейтральне до лакофарбових покриттів, пластику, гуми.

Спосіб застосування.

Струсити балон. Розпорошити мастило-спрей з відстані 20 см на очищену поверхню, надати час для проникнення, за необхідності надлишки видалити сухою тканиною.

Умови зберігання.

Берегти від прямих сонячних променів і нагрівання понад 50 °С! Не розпилювати поблизу відкритого вогню, гарячих поверхонь та інших джерел займання. Не вдихати, не розбирати, не деформувати! Утилізувати відпрацьований балон як побутові відходи!

Зберігати за температури від - 20 °С до + 50 °С. **ОБЕРЕЖНО:** балон під тиском! **НЕ ПРОКОЛЮВАТИ І НЕ СПАЛЮВАТИ!**

ВОГНЕНЕНЕБЕЗПЕЧНО! Гарантійний термін зберігання 5 років від дати виробництва при дотриманні правил зберігання і цілісності упаковки.

ПЕРЕВАГИ:

- Знижує тертя, змащує деталі та усуває скрипи.
- Захищає від корозії та витісняє вологу.
- Ефективно очищує поверхні від іржі, жиру, бітуму та клею.
- Швидко проникає, допомагаючи звільнити заіржавілі та прикипілі деталі.
- Нейтральне до лакофарбових покриттів, пластику та гуми.
- Підходить для широкого спектра застосувань.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Надлишковий тиск в аерозольній упаковці при 20 °С	МПа: 0.2-0.5, кгс/см ² : 2.0-5.0
Допустима об'ємна частка запашки в засобах для внутрішньої обробки, %	не більше 0,9
В'язкість при 20 °С, сР	не більше 500
Відносна щільність при 15 °С, г/см ³	0.87-0.92
Тиск парів при 20 °С, кПа	не більше 500
Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки, %	не менш ніж 95
Розчинність у воді	Не розчиняється

Фасування	Артикул	Штрихкод
Балон жерсть 0.4л	025962	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°С. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.