

LITOPLEX EP (NLGI 1)

УНІВЕРСАЛЬНЕ КОМПЛЕКСНЕ ЛІТІЄВЕ МАСТИЛО.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 1

ОПИС:

Рекомендоване для застосування у всіх основних типах індустриального обладнання, автомобільної промисловості, будівництві, сільському господарстві, морському транспорті, гірничодобувної промисловості тощо. Продукт має практичне застосування в легкових і комерційних автомобілях, таксопарках, також рекомендований до застосування в машинах з виробництва паперу, прокатних станах і на цукрових заводах. Мастило можна використовувати в якості універсального для підшипників коліс, компонентів шасі, хрестовин карданів, підшипників ступиці, кульових з'єднань і ланцюгів в автомобільній промисловості. Також підходить для змащування підшипників водяних насосів, електродвигунів, для механічних верстатів, трансмісій та з'єднань.

ПЕРЕВАГИ:

- Різні умови і широкий температурний діапазон застосування;
- Механічна стабільність і висока стійкість до вимивання;
- Висока навантажувальна здатність, хороша антиоксидантна стабільність;
- Чудовий захист від корозії та високі протизносні властивості.
- Збільшений інтервал заміни мастила.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пенетрація, мм·10 ⁻¹ , в межах	310-340
Колоїдна стабільність, %	10.5
Температура краплепадіння, °C	260
Випаровуваність, %	0.56
Зварювальне навантаження (H)	3283
Критичне навантаження (H)	1166
Індекс зносу під навантаженням (H)	519

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка 200л	010613	482007024460

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.