

MASTER SYNT 4T 10W-30**НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ 4-ТАКТНОЇ ТЕХНІКИ.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

SAE 10W-30 API SL API CF JASO MA2 JASO T903:2016

ОПИС:

Застосовується для систем змащування сучасних чотиритактних двигунів садово-паркової техніки та силового обладнання: газонокосарок, культиваторів, генераторів, мотопомп, снігоприбиральних машин та іншої 4-тактної техніки.

Сучасний комплекс присадок, що входить до складу оливи, забезпечує стабільність характеристик протягом всього терміну експлуатації, гарантуючи високий рівень надійності, стійкість до навантажень і низьких температур. Забезпечує мінімальну димність і токсичність вихлопу.

ПЕРЕВАГИ:

- Може використовуватися всесезонно;
- Продукт розроблений для двигунів садово-паркової техніки та силового обладнання, що інтенсивно експлуатуються;
- Завдяки спеціальній формулі утворює міцну масляну плівку, здатну витримувати тривалі навантаження;
- Відрізняється мінімальним рівнем втрат на випаровуваність;
- Інтенсивно захищає деталі двигуна від корозії та нагроутворення;
- Покращує компресію в двигуні, збільшуючи його потужність.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В'язкість кінематична при 100°C, мм ² /с	10,8
Індекс в'язкості	140
Лужне число, мг КОН/г	6,7
Температура застигання, °C	-32

Фасування	Артикул	Штрихкод
Ойлбокс картон. поліетилен 20л	022523	4823110402726
Каністра пластик 1л	010215	4820070240450
Банка жерсть 600мл	023243	4823110403273

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.