

MEGA DIESEL 15W-40**ВСЕСЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ СУЧАСНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

SAE 15W-40 API CI-4 API SL ACEA E7

ОПИС:

Призначена для всесезонного застосування в атмосферних і турбованих дизельних двигунах магістральних вантажних автомобілів, сільськогосподарської та будівельної техніки, автобусів та іншої комерційної техніки.

Виробляється з ретельно підібраних базових олів з додаванням ефективного пакету присадок, забезпечуючи оптимальні антифрикційні, антикорозійні, миючі та протиокиснювальні характеристики.

Ліцензовано API. Наявність допусків MB, Cummins, Volvo, Renault, Caterpillar.

ДОПУСКИ:

Volvo VDS-3 Mack EO-N Renault VI RLD-2 DTFR 15B110 MAN M3275-1 Cummins CES 20078 MTU Type 2
Caterpillar ECF-1a Deutz DQC III-18

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.3 MAN M3275-1 Cummins CES 20076/77 MTU Type 2 Caterpillar ECF-1a Deutz DQC III-10 Volvo VDS-3
Renault RLD-2 CES 20076/77 ECF-1a DQC III-18

ПЕРЕВАГИ:

- стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи протягом тривалого періоду часу;
- поліпшені антипінні властивості, що значно знижує ризик утворення піни в системі гідропроводу клапанів;
- сумісність з усіма ущільненнями двигунів.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---|------|
| Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с | 13,2 |
| Густина при 20 °C, кг/м ³ | 855 |
| Індекс в'язкості | 145 |
| Лужне число, мг КОН/г | 10.4 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 230 |
| Температура застигання, °C | -36 |

| Фасування | Артикул | Штрихкод |
|----------------------|---------|---------------|
| Каністра пластик 20л | 021327 | 4820070240542 |
| Бочка метал 200л | 005079 | 482007024055 |

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.