

МОТОМІХ 2Т**МІНЕРАЛЬНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДВОТАКТНОЇ ТЕХНІКИ.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

API TC JASO FB

ОПИС:

Призначена для систем змащування двотактних двигунів з повітряним охолодженням сучасних мотоциклів, мопедів, бензопил та іншої техніки.

Застосовується як компонент в паливно-мастильній суміші в пропорції, згідно рекомендацій виробників техніки. Типовий показник введення становить 1:32 - 1:50.

ПЕРЕВАГИ:

- За рахунок вмісту комплексу активних присадок забезпечує високі змащувальні, протизносні, антикорозійні і миючі характеристики;
- Високоєфективні присадки сприяють видаленню нагару з камери згоряння;
- Можливість всесезонного використання;
- Забезпечує тривалу роботу свічки запалювання;
- Добре змішується з паливом навіть при низьких температурах.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	8.5
Щільність при 20°C, кг/м ³	890
Індекс в'язкості	90
Лужне число, мг КОН/г	0.85
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	215
Температура застигання, °C	-25

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 1л	000605	482007024081
Балон 500 мл	023244	4823110403266

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогне небезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.