

YUKO MC-20 (СВ 50)**МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ УСТАТКУВАННЯ.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

SAE 50 API CB

ОПИС:

Застосовується для двигунів та редукторів наземного устаткування, яке використовується на металургійних, гірничо-видобувних і деревообробних підприємствах, а також для іншої подібної техніки.

Виробляється з мінеральних базових олив з додаванням присадок.

ПЕРЕВАГИ:

- Висока змащувальна здатність;
- Олива не агресивна до металів, сплавів й інших конструкційних матеріалів;
- Висока термічна і термоокиснювальна стабільність.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	21.1
Індекс в'язкості	88
Кислотне число, мг КОН/г	0.024
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	250
Температура застигання, °C	-15

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	011123	4820070243604
Бочка метал 200л	005078	482007024085

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнєнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.