

ОЧИСНИК ІРЖІ ПРОНИКАЮЧИЙ

ОПИС:

Швидкодіючий очисник для розчинення і видалення іржі, розблокування різьбових та рухомих з'єднань. Запобігає корозії, усуває скрипи, витісняє вологу, забезпечує ефективну роботу механізмів у широкому температурному діапазоні. Підходить для професійного та побутового застосування.

Спосіб застосування.

Струсити балон. Розпорошити засіб з відстані 20 см на деталі та з'єднання, надати час для активної дії. Надлишки видалити сухою тканиною. За необхідності повторити обробку.

Умови зберігання.

Берегти від прямих сонячних променів і нагрівання понад 50 °С! Не розпилювати поблизу відкритого вогню, гарячих поверхонь та інших джерел займання. Не вдихати, не розбирати, не деформувати! Утилізувати відпрацьований балон як побутові відходи! Зберігати за температури від - 20 °С до + 50 °С. **ОБЕРЕЖНО:** балон під тиском! **НЕ ПРОКОЛЮВАТИ І НЕ СПАЛЮВАТИ!** **ВОГНЕНЕНЕБЕЗПЕЧНО!** Гарантійний термін зберігання 5 років від дати виробництва при дотриманні правил зберігання і цілісності упаковки.

ПЕРЕВАГИ:

- Швидко розчиняє та видаляє іржу.
- Розблоковує заіржавілі різьбові та рухомі з'єднання.
- Запобігає подальшій корозії.
- Усуває скрипи.
- Витісняє вологу.
- Ефективно працює в широкому діапазоні температур.
- Підходить для професійного та побутового застосування.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Надлишковий тиск в аерозольній упаковці - при 20 °С	0.2-0.5 Мпа, 2.0-5.0 кгс/см3
В'язкість при 20 °С, сР, не більше	500
Відносна щільність при 20 °С, г/мл	0.8-0.9
Тиск парів при 20 °С, кПа	350
Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки, % не менш	95
Розчинність у воді	Не розчиняється

Фасування	Артикул	Штрихкод
Балон жерсть 0.4л	025963	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°С. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.