

SCOOTER SYNT 2T (FC)

НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ 2-ТАКТНОЇ ДОРОЖНЬОЇ ТЕХНІКИ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

API TC JASO FC

ОПИС:

Призначена для двотактних двигунів дорожньої техніки з повітряним охолодженням, такої як: сучасні мотоцикли, мопеди, скутери, снігоходи та інша двотактна техніка.

Застосовується як компонент в паливно-мастильній суміші в пропорції, згідно рекомендацій виробників техніки. Типовий показник введення становить 1:32 - 1:50.

Виробляється з високоякісних базових олів і ретельно підбраного пакету активних присадок.

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує найкращі змащувальні, протизносні, антикорозійні і миючі характеристики в т. ч. при екстремальних навантаженнях;
- Має оптимальний рівень якості для двотактних двигунів найсучаснішої техніки;
- Ідеально підходить для техніки виробництва Японії, Китаю та країн Південно-Східної Азії, так як відповідає вимогам стандарту JASO FC (Японія);
- Забезпечує мінімальну димність вихлопу, що дозволяє використання оливи в умовах жорстких екологічних норм;
- Можливість застосування в роздільних системах змащування двотактних двигунів;
- Містить комплекс активних присадок останнього покоління, що забезпечують підвищену чистоту двигуна;
- Добре змішується з паливом навіть при низьких температурах.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---|-----|
| Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с | 7,7 |
| Густина при 20°C, кг/м ³ | 875 |
| Індекс в'язкості | 98 |
| Лужне число, мг КОН/г | 0,8 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 110 |
| Температура застигання, °C | -15 |

| Фасування | Артикул | Штрихкод |
|--------------------|---------|----------|
| Каністра жерсть 1л | 021591 | |

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.