

SEMISYNTHETIC 10W-40**НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА ПРЕМІУМ КЛАСУ.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

SAE 10W-40 API SN ACEA A3/B4

ОПИС:

Призначена для сучасних бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів (інжекторних, багатоклапанних, з турбонаддувом, в т.ч. обладнаних каталізаторами відпрацьованих газів). Є оптимальним вибором для переважної більшості імпортованих легкових автомобілів і мікроавтобусів.

Виробляється з високоякісних базових олів з додаванням збалансованого пакету присадок, забезпечуючи високі антифрикційні, антикорозійні, миючі і протиокиснювальні характеристики.

ВІДПОВІДНОСТІ:

VW 502 00/505 00 MB 229.1, 229.3 PSA B71 2300 BMW Special Renault RN 0700, RN 0710 Fiat 9.55535 D2/G2

ПЕРЕВАГИ:

- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Легкий «холодний запуск» в зимових умовах;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень у двигуні;
- Високий клас експлуатаційних властивостей дозволяє застосовувати YUKO Semisynthetic 10W-40 в двигунах більшості сучасних автомобілів;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---|------|
| Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с | 13.2 |
| Густина при 20°C, кг/м ³ | 855 |
| Індекс в'язкості | 151 |
| Лужне число, мг КОН/г | 9.3 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 224 |
| Температура застигання, °C | -36 |

| Фасування | Артикул | Штрихкод |
|--------------------|---------|---------------|
| Каністра жерсть 4л | 021601 | 4820070240153 |
| Каністра жерсть 1л | 021579 | 4820070240160 |

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.