

МАСТИЛО СИЛІКОНОВЕ

ПЕРЕВАГИ:

- Запобігає тертю, скрипам, пересиханню та примерзанню.
- Надійно захищає пластикові, гумові, металеві та дерев'яні поверхні.
- Гарантує плавний хід деталей у широкому температурному діапазоні.
- Надає поверхням антистатичних, водо- та брудовідштовхувальних властивостей.
- Полегшує монтаж та демонтаж з'єднань.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Надлишковий тиск насичених парів вміст аерозольної упаковки при 20 °С	0.2-0.4 Мпа, 2.0-4.0 кгс/см ³
Час висихання при температурі 20 (±2) °С	хв, не більше 20
Масова частка нелетких речовин, %	не менш 20, не більш 45
Відносна щільність при 15 °С, г/см ³	0,8
Ступінь евакуації вмісту аерозольної упаковки	не менш 97 %

Фасування	Артикул	Штрихкод
Балон жерсть 0.4л	025964	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.