

**SUPER SYNT 2T (FC)****НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ 2Х-ТАКТНИХ ДВИГУНІВ.****СПЕЦИФІКАЦІЇ:**

API TC JASO FC

**ОПИС:**

Призначено для використання в двотактних двигунах садово-паркової та іншої техніки з повітряним і водяним охолодженням. Застосовується як компонент в паливно-мастильній суміші в пропорції, згідно рекомендацій виробників техніки. Типовий показник введення становить 1:32 - 1:50.

Виготовляється із високоякісних базових олів та збалансованого комплексу присадок. Біорозкладана олива.

**ПЕРЕВАГИ:**

- Забезпечує високі змащувальні, протизносні, антикорозійні та миючі характеристики;
- Продукт є бездимним та здатним до біорозкладання;
- Малозольна формула оливи попереджує нагаро-та лакоутворення;
- Забезпечує підвищену чистоту двигуна за рахунок вмісту синтетичних компонентів;
- Можливість всесезонного використання;
- Містить комплекс активних присадок;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигуна.

**ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	8,1
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	879
Індекс в'язкості	135
Лужне число, мг КОН/г	0.95
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	90
Температура застигання, °C	-15

Фасування	Артикул	Штрихкод
Балон 500 мл	023245	4823110403280
Каністра жерсть 1л	021593	4820070241594

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:**

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.