

## SYNTHETIC 5W-30

### СИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА КЛАСУ HIGH-TECH.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-30 API SN API CF ACEA A3/B4

#### ОПИС:

YUKO Synthetic 5W-30 - легкотекуча синтетична моторна олива для найсучасніших бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів виробництва США та країн Азії.

Виготовляється з високоякісних гідрокрекінгових базових оливок і присадок, які забезпечують високу ефективність роботи двигуна в широкому температурному діапазоні. Забезпечує підвищений рівень захисту в порівнянні з мінеральними і напівсинтетичними оливами. Має збільшений інтервал заміни. Застосовується в інжекторних і багатоклапанних двигунах, в т. ч. з турбонаддувом, інтеркулером, каталізатором.

#### ВІДПОВІДНОСТІ:

VW 502.00/505.00 PSA B71 2296 PSA B71 2300 MB 229.3 MB 229.5 GM-LL-B025 Renault RN0710  
Renault RN0700 BMW LL-01 Porsche A40

#### ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує надійний захист двигуна при різних в т.ч. екстремальних режимах експлуатації;
- Оптимально для використання як в міському циклі, так і в умовах бездоріжжя;
- За рахунок своєї легкої текучості знижує споживання палива;
- Значно подовжує ресурс двигуна за рахунок вмісту багатофункціонального комплексу присадок;
- Має відмінні низькотемпературні, антифрикційні, антикорозійні, миючі і протиокиснювальні характеристики;
- Максимально довго зберігає свої експлуатаційні властивості, дозволяючи істотно збільшити інтервали заміни оливи;
- Завдяки відмінним в'язкісно-температурним властивостям забезпечує надійний запуск двигуна при низьких температурах в зимовий період експлуатації, в тому числі в районах з суворими зимовими умовами;
- Відповідає сучасним вимогам провідних світових виробників техніки відносно витрати оливи, випаровуваності, енергозберігаючих властивостей.

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	11.35
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	857
Індекс в'язкості	166
Лужне число, мг КОН/г	9,46
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	201
Температура застигання, °C	-42

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 4л	021599	
Каністра жерсть 1л	021581	

#### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берігти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берігти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.