

TRANS 75W-90

УНІВЕРСАЛЬНА НАПІВСИНТЕТИЧНА ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 75W-90 API GL-4

ОПИС:

Застосовується в сучасних механічних коробках передач легкового та вантажного транспорту, диференціалах, роздавальних коробках, а також інших вузлах, де рекомендується застосування трансмісійних олів класу API GL-4.

Виробляється з високоякісних базових олів з додаванням сучасного комплексу присадок.

ПЕРЕВАГИ:

- Надійне змащування і легкий запуск в т.ч. при низьких температурах протягом усього терміну експлуатації;
- Відмінні фрикційні властивості забезпечують плавне перемикання передач і безшумну роботу;
- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Високий рівень захисту від зносу в широкому діапазоні навантажень;
- Завдяки високій термічній стабільності забезпечує збільшений інтервал заміни.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	15.5
Густина при 20°C, кг/м ³	865
Індекс в'язкості	189
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	218
Температура застигання, °C	-40

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 1л	006086	482007024074

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.