

YUKO ОЛИВА ТРАНСФОРМАТОРНА Т-1500

ОЛИВА ТРАНСФОРМАТОРНА.

ОПИС:

Застосовують для заливання до силових і вимірювальних трансформаторів, масляних вимикачів, реакторного устаткування та іншої високовольтної апаратури в якості основного електроізоляційного матеріалу, в т.ч. виконуючи функцію дугопоглинаючого середовища.

Виробляється з сірчистих парафінистих нафт з використанням процесів селективної очистки та гідрування. Застосовується для ізоляції вузлів трансформаторів, що знаходяться під напругою, відводу тепла і запобігання зволоження.

ПЕРЕВАГИ:

- Гарна стабільність проти окиснення;
- Здатність оливи зберігати параметри при тривалій експлуатації;
- Висока діелектрична міцність (пробій не менш 60 кВ).

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 50 °С, мм ² /с	7.9
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	145
Кислотне число, мг КОН/г	0.005
Тангенс кута діелектричних втрат при 90 °С, %	0.5
Температура застигання, °С	-45

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	000528	482007024118

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°С. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.