

## TURBOSYNT DIESEL 10W-40

### НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40    API CH-4    API SL    ACEA E2    ACEA E5

#### ОПИС:

Призначена для сучасних атмосферних і турбованих дизельних двигунів легкових, вантажних автомобілів та іншої комерційної техніки.

Виробляється з високоякісних імпорتنних базових олів і присадок, забезпечуючи оптимальні експлуатаційні характеристики протягом усього терміну експлуатації.

Може використовуватись і в бензинових двигунах у межах класу якості API SL.

#### ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.1    MAN M271    Volvo VDS/VDS-2

#### ПЕРЕВАГИ:

- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Оптимальні змащувальні і миючі характеристики;
- Легкий «холодний» запуск в зимових умовах;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні;
- Надійний захист всіх деталей двигуна від зношування протягом всього строку експлуатації;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів.

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	13,7
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	880
Індекс в'язкості	152
Лужне число, мг КОН/г	9,3
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	218
Температура застигання, °C	-39

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	021334	4820070247367
Каністра пластик 5л	006084	482007024205
Каністра пластик 1л	006083	482007024204

#### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.