

VDL 100 (ISO 100)

ВСЕСЕЗОННА ЛЕГКОПЛИННА КОМПРЕСОРНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 100

ОПИС:

Всесезонна легкоплинна компресорна олива. Застосовується для змащення компресорного устаткування в промисловості та на транспорті. Створює оптимальний тиск в системі змащування компресора, забезпечує максимальний захист у найбільш важких умовах експлуатації.

Використовується в пересувних та стаціонарних поршневих і ротаційних компресорах, повітродувках, циркуляційних системах підшипників (ковзання, кочення) виробничого обладнання, що працює при високих температурах.

Вироблено з високоякісної базової оливи з додаванням сучасного пакету присадок, що гарантує тривалий термін служби агрегату.

ПЕРЕВАГИ:

- перешкоджає піноутворенню, має неперевершені водовідокремлюючі властивості;
- забезпечує швидку подачу оливи та добрі пускові якості;
- відмінна змащувальна властивість за високих та низьких температур;
- висока стійкість до задирів та старіння;
- високий антикорозійний захист;
- забезпечує оптимальний тиск та захист від зношування;
- низька схильність до нагароутворення.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	100
Індекс в'язкості	90
Густина при 20°C, кг/м ³	880
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	225
Температура застигання, °C	-30

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 1л	011799	482007024530

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.